

Fiche produit

Adhésif AD-532+

Adhesive·Adhésif
AD-532+



Adhésif à base d'uréthane

■ USAGE

Commercial et résidentiel

Pour l'encollage de la membrane acoustique ou du bois d'ingénierie sur du béton ou sur une surface de bois (contreplaqué ou OSB) et pour l'encollage du bois d'ingénierie sur la membrane.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Adhésif 100 % uréthane durcissant à l'humidité
- Sans solvant et sans eau
- Pratiquement inodore
- Faible teneur en COV (15 g/L)
- 33 % plus léger que son ancienne formulation (38 lb vs 51 lb / 17 kg vs 23 kg) et plus léger que la plupart des adhésifs uréthanes
- La forme du contenant évite les pertes
- Propriétés antimicrobiennes intégrées pour la protection du produit à l'état humide ou sec

■ ATOUTS MÉCANIQUES

- Facile à appliquer
- Excellente prise initiale pour maintenir les planches en place pendant l'installation
- Grande force mécanique

■ POLYVALENCE

- Approuvé pour l'utilisation avec du parquet préfini ou non fini, des planches de stratifié, du bois imprégné d'acrylique, du liège et tous les formats de revêtement de bois d'ingénierie préfini ou non fini
- Peut être utilisé en conjonction avec un système radiant de tout type

■ CRÉDIBILITÉ

- Répond aux exigences manufacturières les plus sévères
- Contribue à l'obtention de crédits LEED®

