EX-Catalyseur™
Fiche technique PARTIE B

NO. 80370

FINITEC EXPERT
SOLUTIONS POUR PLANCHER DE BOIS

Catalyseur pour vernis Finitec Expert

DESCRIPTION DE PRODUIT

EX-Catalyseur s'emploi avec EX-Duo pour accélérer la maturation du vernis, augmenter la résistance à l'eau et à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

- Accélère la maturation
- Augmente la résistance à l'eau
- Augmente la résistance à l'abrasion

MODE D'EMPLOI

Brasser avec un bâton propre, remuer pour assurer l'homogénéité du produit. Verser l'intégralité du catalyseur (partie B) (120 mL) à l'intérieur du contenant EX-Duo (partie A) (120 mL par 6 L) en brassant simultanément. Mélanger le vernis vigoureusement pendant au moins 45 secondes. Laisser reposer pendant 10 minutes pour permettre aux bulles d'éclater et au catalyseur d'agir. NE PAS diluer. NE PAS ajouter d'eau.

NOTE : RESPECTER la proportion 120 mL de catalyseur par 6 L de EX-Duo (ratio de 20 mL : 1 L). NE PAS catalyser le vernis plus d'une fois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format disponible :	120 mL
Contenant :	Contenant de plastique translucide
Couleur :	Solution jaune pâle
Odeur:	Faible
Durée du mélange :	12 heures
Résistance aux produits chimiques :	Excellente
Point d'éclair :	N.D.
pH :	Basique
COV :	5 g/L
Densité :	1.07 Kg/L
Stabilité au gel et dégel :	Craint le gel
Durée de vie non mélangé :	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Nettoyage des outils :	Eau
Entreposage :	Entre 10° C et 30° C (50° F et 85° F)
Élimination :	Recycler si possible (Consultez vos autorités locales)

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

En tant que marchand, installateur, sableur/vernisseur ou autre professionnel possédant des compétences professionnelles et spécialisées, il est de votre responsabilité de vous assurer que la vente et/ou l'usage envisagé du produit répondent aux spécifications techniques du produit et instructions d'applications indiqués sur les contenants des produits de plancher Finitec Inc. (« Finitec »). Vous serez seul responsable de toute vente ou utilisation, selon le cas, faite contrairement à ces spécifications ou instructions d'application, de toute réclamation ou dommage quelconque relativement à l'application ou à l'installation du produit et de toute représentation faite par vous à toute personne qui pourrait avoir pour effet de modifier d'une quelconque façon la garantie limitée offerte par Finitec sur le produit. Vous référer à la Garantie limitée de Finitec pour tous les termes, conditions et restrictions applicables, laquelle constitue la seule garantie offerte par Finitec à l'exclusion de toute autre garantie quelconque.

PREMIERS SOINS

tements. Ne pas respirer les émanations. Porter des gants et des lunettes de sécurité. N'utiliser que dans un endroit tempéré et bien aéré. Tenir hors de la portée des enfants. **CONTIENT :** Aziridine polyfonctionnel. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire 1 à 2 verres d'eau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

CANADA GREEN BUILDING COUNCIL · CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA · MEMBRE

Membre depuis 1994
NWFA National Wood Flooring Association

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.
Pour toutes questions techniques concernant ce produit, appelez Finitec Canada au 1 888-838-4449.

AL Copyright © Finitec Canada 2011 - Tous droits réservés